

DNU-1541/X55245 (太糸仕様)

DNU-1541-7-0BB/X55270 (コンテナバック仕様)

1本針本縫い総合送り垂直大釜ミシン

DNU-1541/X55247 (針送り太糸仕様)

1本針本縫い針送り垂直大釜ミシン

既存機種のパフォーマンスを大幅に向上

- 縫いパフォーマンスを格段に向上
- 送りのパフォーマンスを更に向上
- 素材への対応力を更に向上
- 素材への貫通力を更に向上



DNU-1541/X55245

- DNU-1541/X55245は、本革素材から裏地素材まで幅広く縫製が可能です。本革素材では縫い締りが良く、裏地素材ではパッカリングが激減します。
- DNU-1541-7-0BB/X55270は、コンテナバック縫製で使用量が多くなる下糸供給に対応するため、外付け用下糸巻き装置を標準装備しました。
- DNU-1541/X55247は、標準機を針送り機構に改造し、針流れの少ない新型ボックス送りにより太糸縫製に優れた対応力(針糸#1/ポビン糸#1)を実現しました。

縫い品質を更に向上

- 縫い締まりの向上。目飛び、糸切れ、チョーチンの発生を大幅に低減。
- 低張力での縫い締まりの良さを実現(従来機に対し上糸張力40%低減)

極太糸が縫製可能 (X55245, X55247)

トレンドである皮革製品の極太糸が楽々縫えます。もちろん細糸に関しても従来通り問題はありませぬ。

素材の貫通力をアップ (X55245)

針棒ストロークは従来より大きな38mmを採用し、貫通力をアップしました。

縫いパフォーマンスを更に向上 (X55245)

- 本革素材から裏地素材まで幅広く縫製可能。
- 本革素材では縫い締りが良く、裏地素材ではパッカリングが激減します。
- 縫いの結節点が常に中心で一定であり、リバーシブル製品の縫製に非常に適しています。



ダブルテンションを標準装備

上糸張力の調整範囲が広がりました。


送りパフォーマンスを更に向上 (X55245)

- 従来より大きな送り軌跡の採用により送り力を格段にパワーアップさせました。




- 素材の厚さが変化しても交互上下量のバランスが変化しない送り機構を採用しています。

パワフルなボックス送り



送り軌跡の大きなボックス送りの採用により更に送り力がパワフルになりました。

縫いズレのない交互上下量機構



厚い素材でも、押え足の交互上下量が減少せず、送り力が減少しません。

仕様

| 機種名 | DNU-1541/X55245 | DNU-1541-7-0BB/X55270 | DNU-1541/X55247 |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 最高縫い速度 | 2,000sti/min* | | 2,500sti/min* |
| 最大縫い目長さ | 9mm | | 7mm |
| 針棒ストローク | 38mm | 36mm | |
| 使用釜 | 垂直2倍釜 | | |
| 使用針 | 135×17 / Nm125~Nm180 (Nm160) | 135×17 / Nm125~Nm200 (Nm200) | 135×17 / Nm125~Nm180 (Nm160) |
| 使用糸 | #20~#0 | #30~#5 | #30~#1 |
| 上糸調子器 | ダブルテンション | | |
| 給油方式 | 集中油芯給油(釜：自動給油) | | |
| 頭部重量 | 36.5kg | 37.5kg | 37.0kg |

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

JUKI

JUKI販売株式会社

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 本 社 | ☎042(357)2530 | ☎042(357)2540 |
| 東北カスタムズセンター | ☎0197(25)2725 | ☎0197(25)2790 |
| 関東カスタムズセンター | ☎042(357)2536 | ☎042(357)2541 |
| 中部カスタムズセンター | ☎052(400)1234 | ☎052(400)9216 |
| 北陸カスタムズセンター 北陸営業所 | ☎076(224)8805 | ☎076(224)8806 |
| 近畿カスタムズセンター | ☎06(6339)7124 | ☎06(6339)7136 |
| 中四国カスタムズセンター | ☎084(972)3880 | ☎084(972)2380 |
| 中四国カスタムズセンター 四国営業所 | ☎084(972)3880 | ☎0898(25)0334 |
| 九州カスタムズセンター | ☎0942(44)1835 | ☎0942(44)9729 |

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2383(ダイヤルイン)

☎042(357)2274

<http://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2018年11月現在のものです。(TN)
 このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。



お客様専用名義JUKI株式会社
 縫製機器工業用ロボット製造施設等 生産用ロボット等の研究開発設計販売保守サービス
 テータスシステムズの販売保守サービス